

# Standex Easy Stopper U1050

**Ο Standox Easy Stopper U1050 είναι ένας γενικής χρήσης πολυεστερικός στόκος για χονδρή ή λεπτή χρήση με μεγάλη κατακόρυφη σταθερότητα.**

- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως γεμιστικό μικρών σημαδιών.
- Υψηλή κατακόρυφη σταθερότητα.
- Εύκολο στο τρίψιμο.
- Γενικής χρήσης πολυεστερικός στόκος για χονδρή και λεπτή χρήση.



**The Art of Refinishing.**

# Standex Easy Stopper U1050

## Προετοιμασία προϊόντος - εφαρμογή STANDARD



Συνιστάται έντονα να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά την εφαρμογή, για να αποφεύγετε τον ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, του δέρματος και των οφθαλμών.



Γυμνός χάλυβας τριμμένος και καθαρισμένος.  
Γαλβανισμένος χάλυβας ή μαλακό αλουμίνιο, τριμμένα και καθαρισμένα.  
Παλιές ή εργοστασιακές βαφές καλά τριμμένες και καθαρισμένες.  
Επιφάνειες επεξεργασμένες με 2K πολυεστερικά προϊόντα και στη συνέχεια απαλά τριμμένες και καθαρισμένες.  
Πολυεστερικά υποστρώματα, ενισχυμένα με Fiberglass, χωρίς υλικά αποκόλλησης, τριμμένα και καθαρισμένα.



Στόχος	Σκληρυντής
Κατά βάρος	Κατά βάρος
100	2
U1050	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Διάρκεια ζωής στους 20°C.: 4 λεπτά - 5 λεπτά



Εφαρμόστε ένα ομαλό φιλμ αμέσως μετά την ανάμιξη, αποφεύγοντας την παγίδευση αέρα.



	BPO BLUE/RED / U1120 B / U1120 R
20 °C	15 λεπτά - 20 λεπτά



Οδηγίες στεγνώματος με χρήση υπέρυθρων ακτίνων IR μικρού μήκους κύματος.  
Μισή ισχύς: 2 - 3 λεπτά



Χοντρό τρίψιμο P80 - P120  
Τελικό τρίψιμο P180 - P240.



Standex Polyester Spray Filler U1100 (εκτός από γαλβανισμένο χάλυβα).  
Αστάρι  
Αστάρι-σουρφασέρ  
Σουρφασέρ

Σύμφωνο με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ.

2004/42/ΙΙΒ(b)(250) 150: Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία προϊόντος: ΙΙΒ(<ΙΙΒΚατηγορία>)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 250 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 150 g/l.


# Standex Easy Stopper U1050

## Προϊόντα

Standex Easy Stopper U1050

BPO Hardener Paste Blue  
BPO Hardener Paste Red  
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE  
STANDOX HARDENER PASTE, RED

## Ανάμιξη προϊόντων



U1120 red / BPO Red Standard σκληρυντική πάστα για επιλεγμένους Standox πολυεστερικούς στόκους.  
U1120 blue / BPO Προτείνεται για επιλεγμένους Standox πολυεστερικούς στόκους. Χρησιμοποιείται κυρίως σε υψηλότερη θερμοκρασία εφαρμογής.



Καθαρίστε μετά τη χρήση με ένα κατάλληλο διαλυτικό καθαριστικό.

## Παρατηρήσεις

- Μην προσθέτετε μεγαλύτερη ποσότητα σκληρυντή από τη συνιστώμενη για να αποφύγετε την εμφάνιση της περιοχής με το στόκο (εμφάνιση υπεροξειδίου).
- Να μην εφαρμόζετε πάνω από 1K αστάρι, etch αστάρι ή θερμοπλαστικές ακρυλικές βαφές.
- Να μη τρίβετε υγρά.
- Η θερμοκρασία αντίδρασης πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C.

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση. Τηρήστε τις προειδοποιήσεις πρόληψης που αναγράφονται στο δοχείο.

Όλα τα συνεργαζόμενα προϊόντα που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του παρόντος είναι από το σύστημα βαφής Standox. Οι ιδιότητες συστήματος δεν θα ισχύουν όταν το σχετικό υλικό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα υλικά ή πρόσθετες ύλες που δεν ανήκουν στο σύστημα Standox, εκτός αν ρητά ορίζεται κάτι διαφορετικό.

Για επαγγελματική χρήση μόνο! Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την έντυπη τεκμηρίωση έχουν επιλεγεί και οργανωθεί προσεκτικά από εμάς. Βασίζονται στις καλύτερες γνώσεις μας για το θέμα κατά την ημερομηνία έκδοσης τους. Οι πληροφορίες δίνονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ορθότητα, την ακρίβεια και την πληρότητα. Εναπόκειται στον χρήστη να ελέγξει τις πληροφορίες σχετικά με την επικαιρότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση του. Η πνευματική ιδιοκτησία των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων, προστατεύεται. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Πρέπει να τηρούνται το σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού και οι προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος. Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή / και να διακόψουμε τη λειτουργία όλου ή μέρους αυτών των πληροφοριών ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας, χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ενημέρωση των Πληροφοριών. Όλοι οι κανόνες που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα ισχύουν αντίστοιχα για οποιοσδήποτε μελλοντικές αλλαγές και τροποποιήσεις.

